

Die ELPEGUARD® Schutzlack-Familien

SL 1800 FLZ und SL 1307 FLZ



- Basis: Acrylatharze (AR)
- schnelle Trocknung bei Raumtemperatur
- gute Vergilbungsbeständigkeit
- zu Reparaturzwecken mit der produktspezifischen Verdünnung vollständig entfernbar

	Reihe	Eigenschaften / Besonderheiten	Farbe		Applikation					Optimiert für Temperatur-schocktest	Erfüllte Normen						
			farblos, fluoreszierend	farblos	selektive Beschichtung	tauchen	streichen	sprühen	Spraydose		UL 94	UL 746 E (outdoor) inkl. UL 94	IPC-CC-830C	MIL-I-46058C	IEC 61086-2	IEC 60664-3	ASTM E595
Der Klassiker	SL 1307 FLZ/2	der „Allrounder“	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X		X	
	SL 1307 FLZ/3	thixotropiert für optimale Kantenabdeckung auch an scharfkantigen Bauteilebeinchen, für höhere klimatische Beständigkeit	X		X		X	X			X		X	X			
	SL 1307 FLZ/4	sehr gute Haftung auch auf kritischen Untergründen	X		X		X	X			X	X	X	X	X		
Die Weiterentwicklung	SL 1800 FLZ	der neue Standard	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X				X
	SL 1800 FLZ/50	Spraydose, für Reparaturzwecke entwickelt	X						X	X	X	X	X				
	SL 1801 FLZ	optimale Benetzung auch auf Silikon-LEDs	X		X	X	X	X		X	X	X	X				
	SL 1801/50	Spraydose, für Reparaturzwecke entwickelt		X					X	X	X	X	X				